## **Datenblatt**



## LED Downlight 280x78mm EBØ230-260mm 40/30W 5000/3500Lm 3000/4000/5700K

Artikel-Nr.: 32190

Einbaustrahler mit weißem Gehäuse und opalem Cover, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar. Quecksilbergehalt (mg): 0

## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Art des Zuberiors/Ersatzteils. Downlight/Stramer/Flutilth	
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Reflektor:	hochglänzend
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 27.10.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 32190

ATUKEI-IVI 32 190	
Leistungsfaktor:	0,5
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	ja
Kompatibel mit Google Assistant:	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Max. Systemleistung:	40 W
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5000 lm
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Breite:	280 mm
Höhe/Tiefe:	78 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Schutzart (IP):	IP20
Leuchtenlichtausbeute:	125 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 27.10.2025





