

# Datenblatt

## Single-LED Telefonstecklampe 7x44mm T6,8 20-28VAC/DC gelb mit Einweggleichrichter

Artikel-Nr.: 35324

Single-LED Telefonstecklampe 7x44mm Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Mittelkontakt serienmäßig als ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Single-LED

Farbe:	gelb
Lichtstrom:	0,03 lm
Nennspannung:	24 V
Spannungsart:	AC/DC
Nennstrom:	15 mA
Leistungsaufnahme:	0,4 W
Durchmesser:	7 mm
Länge:	44 mm
Ausstrahlungswinkel:	50 °
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0,44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Letzte Aktualisierung am: 14.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de