


Datenblatt

LED-Kompakt 33,4x150mm G24d-2 220-240VAC 6,5W 720Lm 3000K

Artikel-Nr.: 30333

ersetzt Leuchtstoffröhren mit G24D-2 Sockel in Anlagen mit magnetischem Vorschaltgerät. Achtung Konversionsprodukt, Verwendung unterliegt gesetzli. Bestimmungen, Ausbau des Vorschaltgerätes, Direktbetrieb an 230V Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennstrom:	48 mA
Lampenleistung:	6,5 W
Spannungsart:	AC
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	ja
Lichtstrom:	720 lm
Lampenlichtausbeute:	102 lm/W
Leistungsfaktor:	0,8
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	G24d-2
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Gehäusefarbe:	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Ohne Dimmfunktion:	ja
Durchmesser:	33,4 mm
Länge:	14,8 mm
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt



Artikel-Nr.: 30333

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Lampenbezeichnung:	sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h

