


LED-Soffitte 6SMD5050 Ø16mmx42mm S8,5 10-30VDC 10- 18VAC 1W 110Lm 6500K 125° dimmbar

LED-Soffitte 6SMD5050 Ø16mmx42mm, Dimmtechnik 1-10V PWM, ersetzt ca. 15-20W Halogensoffitte, Betrieb bei 10-30V DC und 10-18V AC. High Power LED, einfacher Austausch ohne Adapter o.ä. ...




Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,8
Lampenleistung:	1 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	110 lm
Lampenlichtausbeute:	110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	S8,5
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	6500 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	16 mm
Länge:	42 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	1 kWh



Artikel-Nr.: 34018



Seite 2 / 3

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 34018

Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Ohne Dimmfunktion:	nein

