Datenblatt



LED-Panel 620x620x9mm 220-240VAC 36W 3600Lm 6000K 120° URG<19

Artikel-Nr.: 53680

LED-Panel 620x620x9mm TÜV zertifiziert, arbeitsplatztauglich URG

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Deckenmontage:	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	25000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	36 W
Max. Systemleistung:	36 W
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3600 lm

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 53680

Farbtemperatur:	6000 K
Breite:	620 mm
Höhe/Tiefe:	9 mm
Länge:	620 mm
Lichtstrom einstellbar:	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





