


Datenblatt

LED Displaystrahler 340x320x94mm 220-240VAC 230W 31000Lm 4000K 120x90° schwarz

Artikel-Nr.: 90806

LED Displaystrahler 340x320x94mm robuste und dennoch elegante Bauweise, ideal für Haus- und Hallenfronten oder auf Mastanlagen, wechselbare und extrem schlagzähe Linsen-Optiken mit asymmetrischem Abstrahlungswinkel von ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Spannungsart: | AC |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | I |
| Geeignet für Lampenleistung: | 240 W |
| Max. Systemleistung: | 240 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90806

| | |
|----------------------------------|----------|
| Lichtstrom: | 31100 lm |
| Leistungsfaktor: | 0,95 |
| Breite: | 340 mm |
| Höhe/Tiefe: | 94 mm |
| Länge: | 320 mm |
| Leuchtenlichtausbeute: | 129 lm/W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |

