

Datenblatt

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 690x73x52mm grau 230V inkl. 1xT8 G13 9W/840 900Lm 4000K 130°

Artikel-Nr.: 90894

ABS Gehäuse, Leuchte inkl. T8 LED, austauschbar. Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|----------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90894

| | |
|--|----------|
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Schutzklasse: | II |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Mit Luftschlitzten: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergebeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Höhe/Tiefe: | 52 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 20000 h |
| Geeignet für Lampenleistung: | 9 W |
| Max. Systemleistung: | 9 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 900 lm |
| Breite: | 73 mm |
| Länge: | 690 mm |

