

# Datenblatt

## Single-LED 10x25mm Ba9s 20-28VAC/DC weiß mit Brückengleichrichter

Artikel-Nr.: 35348

Single-LED 10x25mm Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Single-LED

|  |          |
|--|----------|
| Farbe:   | weiß     |
| Lichtstrom:                                    | 0,17 lm  |
| Nennspannung:                                  | 28 V     |
| Spannungsart:                                  | AC/DC    |
| Nennstrom:                                     | 15 mA    |
| Leistungsaufnahme:                             | 0,4 W    |
| Durchmesser:                                   | 10 mm    |
| Länge:   | 25 mm    |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 30 °     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0,44 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 25000 h  |

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de