

# Datenblatt

## Solar LED Straßenleuchte 40W Solar Panel 5200Lm 6000K

Artikel-Nr.: 90934

Solar LED Straßenleuchte schwarzes Alu-Gehäuse, Akku 6.4V/15Ah, 2.500 x aufladbar, Ladezeit 4-8 h, Leuchtdauer ca. 12-16 h, Time Control + Light Control, 10V/35W Polysilicon Panel, ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Verstellbarkeit:                         | drehbar und schwenkbar     |
| Mit Bewegungsmelder:                     | nein                       |
| Leuchtmittel:                            | LED nicht austauschbar     |
| Mit Leuchtmittel:                        | ja                         |
| Gehäusefarbe:                            | schwarz                    |
| Lichtverteilung:                         | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:                     | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:                           | direkt                     |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h                    |
| Schutzart (IP):                          | IP66                       |
| Geeignet für Lampenleistung:             | 40 W                       |
| Max. Systemleistung:                     | 40 W                       |
| Lichtfarbe:                              | weiß                       |
| Farbtemperatur:                          | 6000 K                     |
| Lichtstrom:                              | 3000 lm                    |
| Leistungsfaktor:                         | 0,75                       |
| Breite:                                  | 358 mm                     |
| Höhe/Tiefe:                              | 17 mm                      |
| Länge:                                   | 644 mm                     |
| Leuchtenlichtausbeute:                   | 75 lm/W                    |

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de