


LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1465x75x81mm 220-240V 36-57W 140Lm/W 4000K 120° IP66/IK10

Artikel-Nr.: 90378

LED Wannenleuchte IP66, PowerSwitch 36-57W, Power Switch, 5-polig
durchverdrahtet, integrierter austauschbarer Driver, robustes PMMA
Gehäuse, austauschbare LED mit PC Cover, beidseitig 5x2-polige
Federklemme, Anschlussmöglichkeit durch ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	grau
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Austauschbares Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	52000 h



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90378

Schutzzart (IP):	IP66
Schlagfestigkeit:	IK10
Schutzklasse:	II
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	75 mm
Höhe/Tiefe:	81 mm
Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:	5
Anschlussart:	sonstige
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	57 W
Max. Systemleistung:	57 W
Leuchtenlichtausbeute:	140 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	8000 lm
Länge:	1465 mm

