

LED Tunnelstrahler 100Multichip  
593x285x93mm 85-265V 103W  
8700Lm 6000K 90-120°

Artikel-Nr.: 39179

LED Tunnelstrahler 100Multichip 593x285x93mm LED Tunnelstrahler. Vor allem für Autobahn-Tunnel, Tankstellen, Bahnhöfe, große Werkstätten, Stadien und andere Landschaft Beleuchtung geeignet. Hoch effiziente LED-Chips, patentierte Technologie ...

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Wandmontage:             | ja                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage:        | nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage:    | nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage:            | nein                   |
| Verstellbarkeit:                      | nicht verstellbar      |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                   |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                      |
| Fassung:                              | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Aluminium              |
| Gehäusefarbe:                         | schwarz                |
| Spannungsart:                         | AC                     |
| Betriebsgerät:                        | nicht erforderlich     |
| Mit Betriebsgerät:                    | nein                   |
| Ohne Dimmfunktion:                    | ja                     |
| Reflektor:                            | matt                   |
| Lichtverteiler:                       | sonstige               |



Artikel-Nr.: 39179

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lichtverteilung:                 | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:             | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:                   | direkt                     |
| Schutzart (IP):                  | IP65                       |
| Schutzklasse:                    | I                          |
| Max. Systemleistung:             | 103 W                      |
| Lichtfarbe:                      | weiß                       |
| Farbtemperatur:                  | 6000 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:         | 70-79                      |
| Lichtstrom:                      | 10000 lm                   |
| Leistungsfaktor:                 | 0,9                        |
| Breite:                          | 285 mm                     |
| Höhe/Tiefe:                      | 93 mm                      |
| Länge:                           | 593 mm                     |
| Art der Verdrahtung:             | Abschluss                  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6                      |

