


LED Hänge-Panel Ø610x15mm 40W 4000Lm 3000K 120° weiß Flickerfree/TÜV

Artikel-Nr.: 90114

LED Hänge-Panel Ø610x15mm LED-Panel-Leuchte mit hoher
Lichtausbeute (>100), Panel zur Aufhängung, flickerfrei und TÜV geprüft
Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25000 Zündzeit/Startzeit (s):



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	45
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90114

Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4000 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	610 mm
Höhe/Tiefe:	15 mm
Länge:	610 mm
Außendurchmesser:	610 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E

