

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm 240V 65W 9100Lm 5000K 120° IP65/IK10 mit Notlicht

Artikel-Nr.: 90252

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm integrierter Akku für Notfallbeleuchtung (3h/500Lm) (kein direkter Notstrombetrieb), zum Einsatz in Industrienumgebung, Tiefgarage, Lager- und Kühlhalle. Gehäuse u. Diffusor aus Polycarbonat, Stoßfestigkeitsgrad ...



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK10
Schutzklasse:	II
Geeignet für Notlicht:	ja
Notstromversorgung integriert:	ja
Mit Bewegungsmelder:	nein



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90252

Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	65 W
Max. Systemleistung:	65 W
Leuchtenlichtausbeute:	140 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	9100 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	100 mm
Höhe/Tiefe:	82 mm
Länge:	1560 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

