# Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

## LED Flutlichtstrahler 490x590mm 230V 400W 25000-30000Lm 2600K-6500K RGB+CCT Zigbee

Artikel-Nr.: 32166




LED Flutlichtstrahler 490x590mm Smarter LED Flutlichtstrahler, ZigBee-Standard, herstellerübergreifend vernetzbar, steuerbar über Fernbedienung, App- oder Sprachsteuerung, kein Dauerbetrieb (maximal 10h), Fernbedienung oder Gateway erforderlich, Temperaturbereich -20 ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---|---|
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Spannungsart: | AC |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung Zigbee: | ja |
| Reflektor: | matt |
| Lichtverteiler: | Reflektor |


Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

# Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

Artikel-Nr.: 32166

| | |
|---|---|
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 400 W |
| Max. Systemleistung: | 400 W |
| Lichtfarbe: | RGBW |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Farbtemperatur einstellbar: | stufenlos |
| Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Breite: | 490 mm |
| Höhe/Tiefe: | 490 mm |
| Länge: | 590 mm |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Leuchtenlichtausbeute: | 75 lm/W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant: | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |



Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de