


LED Displaystrahler 220x265x50mm
240V 50W 4000Lm RGB+2700K-
6500K IP65 (ohne FB)

Artikel-Nr.: 90284

LED Displaystrahler 220x265x50mm RGBW Strahler (RGB-CCT) AC86-265V / 50-60Hz, mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 50 W |
| Max. Systemleistung: | 50 W |
| Lichtfarbe: | weiß |



Artikel-Nr.: 90284

| | |
|--|---------------|
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe/Tiefe: | 50 mm |
| Länge: | 310 mm |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute: | 80 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |

