Datenblatt



LED Displaystrahler 220x265x50mm 240V 50W 4000Lm RGB+2700K-6500K IP65 (ohne FB)

Artikel-Nr.: 90284

LED Displaystrahler 220x265x50mm RGBW Strahler (RGB-CCT) AC86-265V / 50-60Hz, mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

, ii s a so = a so ii s i s i z i s ii s ii s ii g i a s ii s ii s ii s	
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	50 W
Max. Systemleistung:	50 W
Lichtfarbe:	weiß

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90284

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	220 mm
Höhe/Tiefe:	50 mm
Länge:	310 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:	80 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





