


Datenblatt

LED 3Phasen-Strahler 106x150mm 40W 2953Lm 30°-50° weiß fruit 3100K

Artikel-Nr.: 32799

LED 3Phasen-Strahler 106x150mm 3-PH Schienenstrahler für objektschonende Lebensmittelbeleuchtung, fokussierbar, Abstrahlwinkel 30-50°, für Obst u. Gemüse, dominante Wellenlänge 586 nm, inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Stromschienenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	40000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3100 K



Datenblatt



Artikel-Nr.: 32799

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lichtstrom:	2953 lm
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Länge:	150 mm
Außendurchmesser:	106 mm
Anschlussart:	Stromschieneadapter
Leuchtenlichtausbeute:	73 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

