

LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, EinbauØ 55mm 12VDC 0,5W RGB outdoor

Artikel-Nr.: 33875

LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, EinbauØ 55mm LED Bodeneinbaustrahler, gehärtetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 4-polig), mit IP67-Stecke



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 9 |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl |
| Oberflächenschutz: | sonstige |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 33875

| | |
|---|----------------------------------|
| Oberfläche gebürstet: | nein |
| Spannungsart: | DC |
| Nennspannung: | 12 V |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | matt |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | sonstige |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 40 °C |
| Geeignet für Lampenleistung: | 0,5 W |
| Max. Systemleistung: | 0,5 W |



Datenblatt

| | |
|--|---------|
| Lichtfarbe: | RGB |
| Lichtstrom: | 4 lm |
| Breite: | 60 mm |
| Höhe/Tiefe: | 29,5 mm |
| Länge: | 29,5 mm |
| Außendurchmesser: | 60 mm |
| Einbaubreite: | 55 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 29,5 mm |
| Einbaulänge: | 55 mm |
| Polzahl: | 2 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |

