

Textilkabel 3,5m mit E27 Fassung  
weiß Stecker + Schalter, Kabel:  
schwarz, IP20

Artikel-Nr.: 88893

Textilkabel 3,5m mit E27 Fassung, Flexible Pendelleuchte für Anschluss  
über Steckdose, für Leuchtmittel mit max. 40W (nicht enthalten)



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Pendelleuchte

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | nein               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein               |
| Leuchtmittel:                                   | sonstige           |
| Mit Leuchtmittel:                               | nein               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                  |
| Fassung:                                        | E27                |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | Edelstahl          |
| Gehäusefarbe:                                   | weiß               |
| Werkstoff der Abdeckung:                        | ohne Abdeckung     |
| Ausführung des Rasters:                         | sonstige           |
| Spannungsart:                                   | AC                 |
| Nennspannung:                                   | 230 V              |
| Betriebsgerät:                                  | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät:                              | nein               |
| Dimmung 0-10 V:                                 | nein               |
| Dimmung 1-10 V:                                 | nein               |
| Dimmung DALI:                                   | ja                 |
| Dimmung DMX:                                    | ja                 |
| Dimmung programmierbar:                         | ja                 |
| Dimmung DSI:                                    | ja                 |
| Dimmung RF:                                     | ja                 |



Artikel-Nr.: 88893

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                                  | ja                   |
| Dimmung LineSwitch:                                                        | ja                   |
| Dimmung herstellerspezifisch:                                              | ja                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                                           | ja                   |
| Dimmung Phasenabschnitt:                                                   | ja                   |
| Dimmung Phasenanschnitt:                                                   | ja                   |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                                               | ja                   |
| Dimmung Touch and Dim:                                                     | ja                   |
| Dimmung Zigbee:                                                            | ja                   |
| Dimmung mit Push-button:                                                   | ja                   |
| Ohne Dimmfunktion:                                                         | ja                   |
| Lichtverteilung:                                                           | symmetrisch          |
| Lichtaustritt:                                                             | direkt               |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:                                  | nein                 |
| Schutzart (IP):                                                            | IP20                 |
| Schutzklasse:                                                              | II                   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein                 |
| Geeignet für Notlicht:                                                     | nein                 |
| Geeignet für Lampenleistung:                                               | 40 W                 |
| Breite:                                                                    | 45 mm                |
| Höhe/Tiefe:                                                                | 70 mm                |
| Länge:                                                                     | 3500 mm              |
| Durchmesser:                                                               | 45 mm                |
| Mit Abhängung:                                                             | nein                 |
| Pendellänge:                                                               | 3500 mm              |
| Leiterquerschnitt:                                                         | 0,75 mm <sup>2</sup> |

