


Datenblatt

LED-Kompakteuchtstofflampe 320x42x23mm 2G11 85-265V/AC 100-269V/DC 15W 1650Lm 4000K 300°

LED Ersatz für Kompakteuchtstofflampen, ERP konform, 85-265VAC / 100-269VDC, die kompakte Bauweise passt in praktisch jedes Gehäuse. Temperaturbereich -20° bis 40° C. Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,8
Lampenleistung:	15 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	1650 lm
Lampenlichtausbeute:	110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	2G11
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	300 °
Durchmesser:	41 mm
Länge:	320 mm
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h



Datenblatt



Artikel-Nr.: 32304



Datenblatt



Artikel-Nr.: 32304

Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E

