

## LED Band- 25mRolle auf Trommel 230V/AC 12W/m 1500Lm/m 4000K IP65

Artikel-Nr.: 30443

verlängerbar bis 150 m (Steckverbindung), 1,5 m Zuleitung mit Konturenstecker, PVC-ummantelt, Biegeradius 40 mm, problemlose Montage ohne störende Stützen oder Stative, ideal zur Baustellen-Ausleuchtung, für ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Lichtschlauch/-band

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ausführung:                                                                  | Band                   |
| Montageart:                                                                  | sonstige               |
| Leuchtmittel:                                                                | LED nicht austauschbar |
| Lampenleistung je Meter:                                                     | 12 W                   |
| Lichtstrom je Meter:                                                         | 1500 lm                |
| Spannungsart:                                                                | AC                     |
| Lampenspannung:                                                              | 230 V                  |
| Ausstrahlungswinkel:                                                         | 120 °                  |
| Betriebsgerät:                                                               | nicht erforderlich     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 30000 %                |
| Schutzart (IP):                                                              | IP64                   |
| Max. Systemleistung:                                                         | 300 W                  |
| Lichtfarbe:                                                                  | weiß                   |
| Farbtemperatur:                                                              | 4000 K                 |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                                     | 90-100                 |
| Breite:                                                                      | 18 mm                  |
| Höhe/Tiefe:                                                                  | 8 mm                   |
| Länge:                                                                       | 25000 mm               |
| Kleinster Biegeradius:                                                       | 40 mm                  |
| Mit Endstück:                                                                | ja                     |
| Mit Anschlussset:                                                            | ja                     |

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 30443

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mit Schutzabdeckung: | ja   |
| Selbstklebend:       | nein |

