# Datenblatt

# LED Highbaystrahler Ø400mm 100-277V 100W 60° Pflanzenzucht

Artikel-Nr.: 90261



LED Highbaystrahler Ø400mm LED Highbaystrahler mit Schutzkontaktstecker, Vollspektrum für anspruchsvolle Pflanzentypen sowie zur Förderung von Frucht- und Blütenwachstum, Blau, Rot, Tiefrot, Kaltweis und UV, Abstrahlwinkel ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |


Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

# Datenblatt

Artikel-Nr.: 90261

| | |
|---|---|
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | matt |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Schutzklasse: | I |
| Geeignet für Lampenleistung: | 100 W |
| Max. Systemleistung: | 100 W |
| Lichtfarbe: | mehrfarbig |
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Breite: | 400 mm |
| Höhe/Tiefe: | 201,5 mm |
| Länge: | 400 mm |
| Außendurchmesser: | 400 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |


Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de