

## Solar LED Displaystrahler 230x172x39mm 2000Lm 6000K, mit Fernbedienung

Artikel-Nr.: 90935

mit Solarpanel und Fernbedienung, SK III, Abs+PC Gehäuse, Panel 390x300x17 mm, 3,2V Akku, Temperaturbereich -20 bis 40°C, Leuchtdauer 14 h, Ladezeit 4-6 h. Quecksilbergehalt (mg): ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage:          | ja                                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung:     | ja                                   |
| Geeignet für Deckenmontage:        | ja                                   |
| Geeignet für Traversenmontage:     | ja                                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja                                   |
| Verstellbarkeit:                   | schwenkbar                           |
| Mit Bewegungsmelder:               | ja                                   |
| Mit Lichtsensor:                   | ja                                   |
| Leuchtmittel:                      | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel:                  | ja                                   |
| Werkstoff des Gehäuses:            | Kunststoff                           |
| Gehäusefarbe:                      | schwarz                              |
| Werkstoff der Abdeckung:           | sonstige                             |
| Spannungsart:                      | DC                                   |
| Nennspannung:                      | 3,2 V                                |
| Betriebsgerät:                     | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion:                 | ja                                   |
| Reflektor:                         | ohne                                 |
| Lichtverteilung:                   | asymmetrisch                         |
| Ausstrahlungswinkel:               | extrem breitstrahlend >80°           |
| Lichtaustritt:                     | direkt                               |



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 90935

|  |         |
|--|---------|
| Schutzart (IP):  | IP65    |
| Lichtfarbe:  | weiß    |
| Farbtemperatur:  | 6000 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89   |
| Lichtstrom:  | 2000 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                   | 2000 lm |
| Leistungsfaktor:   | 1       |
| Breite:  | 230 mm  |
| Höhe/Tiefe:  | 39 mm   |
| Länge:   | 172 mm  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein    |
| Bemessungsliebdauer L70/B50 bei 25 °C:                                     | 26000 h |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 200 W   |
| Max. Systemleistung:   | 200 W   |
| Leuchtenlichtausbeute:   | 10 lm/W |

