

LED Röhre "Mounting Waterproof" 28x1500mm 235V/AC 25W 2400Lm 4000K 145° IP67

Artikel-Nr.: 34370



LED Röhre Mounting Waterproof 28x1500mm Staub- und wasserdicht sowie korrosionsresistent, ideal für Kühlhäuser, Tiefgaragen, Lagerräumen etc. Ersatz für veraltete T8 Leuchtstoffröhren. extra isolierter Treiber garantiert ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	grau
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	235 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP67



Datenblatt

Artikel-Nr.: 34370

Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK09
Schutzklasse:	II
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	25 W
Max. Systemleistung:	25 W
Leuchtenlichtausbeute:	96 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2400 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergebeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,95
Länge:	1500 mm
Außendurchmesser:	28 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	32000 h

