

Datenblatt

Tages-Zeitschaltuhr mechanisch IP44 Außenbereich, 96 Schaltzeiten

Artikel-Nr.: 88696

Tages-Zeitschaltuhr mechanisch Mechanische Zeitschaltuhren bieten eine komfortable Ein-/Aus-Schaltung von angeschlossenen Geräten wie z. B. Leuchten, Radiatoren, Radiogeräten, etc. Tageszeitschaltuhren bieten einen Schaltabstand von 15 Minuten. ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Steckdosenschaltuhr

Montageart:	Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:	230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:	AC
Frequenz der Versorgungsspannung:	50 Hz
Antriebsart:	netzsynchron
Ausführung:	analog
Ganggenauigkeit pro Tag:	1 s
Nennschaltstrom bei 230 V AC:	16 A
Uhrentyp:	Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit:	15 min
Gangreserve in Stunden:	1
Automatische Sommer-/Winterumstellung:	nein
Schutzart (IP):	IP44
Ausführung der Steckdose:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de