


Datenblatt

LED-Panel 621x621x10mm 100-240VAC 28W 4000Lm 4000K 120° Rahmen:weiß

Artikel-Nr.: 53649

LED-Panel 621x621x10mm flache Bauform, lange Lebensdauer, sehr große Leuchtkraft bei hoher Lichtausbeute, ideal für Büro und Gewerbe.
Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:	sonstige
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	ja
Dimmung 1-10 V:	ja
Dimmung DALI:	ja
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSi:	nein



Datenblatt

Artikel-Nr.: 53649

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Geeignet für Notlicht:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	28 W
Max. Systemleistung:	28 W
Leuchtenlichtausbeute:	142 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4000 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Breite:	621 mm
Höhe/Tiefe:	10 mm
Länge:	621 mm
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C

