

LED Displaystrahler 172x221x37mm  
Gehäuse:weiß 100-240VAC 120-269VDC 35W 3850Lm 5700K 120°

Artikel-Nr.: 90226

LED Displaystrahler 172x221x37mm Gehäuse:weiß Eingangsspannung AC bei 50/60 Hz eff.: 100-240, DC Kompatibilität 120-269VDC, 120° Abstrahlwinkel, mit schwenkbarem Bügel und weißem Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage:           | ja                     |
| Geeignet für Einbaumontage:           | nein                   |
| Geeignet für Wandmontage:             | ja                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage:        | ja                     |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage:    | nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage:            | nein                   |
| Geeignet für Seilsystem:              | nein                   |
| Verstellbarkeit:                      | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                   |
| Mit Lichtsensor:                      | nein                   |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                      |
| Fassung:                              | sonstige               |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Kunststoff             |
| Oberflächenschutz:                    | kunststoffbeschichtet  |
| Gehäusefarbe:                         | weiß                   |
| Spannungsart:                         | AC/DC                  |



Artikel-Nr.: 90226

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ohne Dimmfunktion:                                                   | ja                         |
| Lichtverteilung:                                                     | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:                                                       | direkt                     |
| Schutzart (IP):                                                      | IP65                       |
| Schutzart (NEMA):                                                    | sonstige                   |
| Schlagfestigkeit:                                                    | IK08                       |
| Schutzklasse:                                                        | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung:                                         | 35 W                       |
| Max. Systemleistung:                                                 | 35 W                       |
| Lichtfarbe:                                                          | weiß                       |
| Farbtemperatur:                                                      | 5700 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                             | 80-89                      |
| Lichtstrom:                                                          | 3850 lm                    |
| Leistungsfaktor:                                                     | 0,5                        |
| Breite:                                                              | 195 mm                     |
| Höhe/Tiefe:                                                          | 48 mm                      |
| Länge:                                                               | 225 mm                     |
| Leuchtenlichtausbeute:                                               | 110 lm/W                   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                     | SDCM5                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E                          |

