


LED-Panel 620x620x10mm 120x Samsung 5630 220-240V/AC 40W 4200Lm 5000K 100°

Artikel-Nr.: 53597

LED-Panel 620x620x10mm 120x Samsung 5630 Aufbauleuchte für
Decken und Wände, kaltweiß, arbeitsplatztauglich Quecksilbergehalt
(mg): 0 Schaltzyklen: >25000



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | AC |
| Nennstrom: | 1 mA |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |



Artikel-Nr.: 53597

| | |
|--|-------------|
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 40 W |
| Max. Systemleistung: | 40 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 105 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4200 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 5000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0,95 |
| Breite: | 620 mm |
| Höhe/Tiefe: | 10 mm |
| Länge: | 620 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Anschlussart: | Steckklemme |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de