


## LED Leseleuchte 38x300mm 10-30VDC 2W 100Lm 3000K Chrom CARAVAN

Artikel-Nr.: 90049

LED Leseleuchte 38x300mm dimmbar (1-10V PWM, Amplitudendimmung), Leseleuchte mit flexiblem Leuchtenarm, ideal zur Beleuchtung von Bildern, als Wand- oder Leseleuchte. Niedervolt-Ausführung, konzipiert für mobilen Einsatz, ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung:                  | nein                                 |
| Geeignet für Deckenmontage:                     | ja                                   |
| Geeignet für Einbaumontage:                     | nein                                 |
| Geeignet für Aufbaumontage:                     | ja                                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | nein                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein                                 |
| Leuchtmittel:                                   | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel:                               | ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                                    |
| Fassung:  | sonstige                             |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | sonstige                             |
| Gehäusefarbe:                                   | Chrom                                |
| Werkstoff der Abdeckung:                        | Glas transparent                     |
| Ausführung des Rasters:                         | ohne                                 |
| Spannungsart:                                   | DC                                   |
| Betriebsgerät:                                  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                              | nein                                 |
| Lichtverteilung:                                | symmetrisch                          |
| Ausstrahlungswinkel:                            | breitstrahlend 41-80°                |
| Lichtaustritt:                                  | direkt                               |
| Schutzart (IP):                                 | IP20                                 |



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 90049

|  |        |
|--|--------|
| Schutzklasse:  | III    |
| Geeignet für Notlicht:   | nein   |
| Mit Bewegungsmelder:   | nein   |
| Mit Lichtsensor:   | nein   |
| Mit Luftschlitz:   | nein   |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 2 W    |
| Max. Systemleistung:   | 2 W    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                             | 100 lm |
| Lichtfarbe:  | weiß   |
| Farbtemperatur:  | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89  |
| Leistungsfaktor:   | 1      |
| Länge:   | 300 mm |
| Außendurchmesser:  | 38 mm  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G      |
| Dimmung 1-10 V:  | ja     |

