### **Datenblatt**



### LED Displaystr. 115x90x105mm 253VAC 10W 120°gelb (585-592nm) Gehäuse:schwarz

Artikel-Nr.: 39293

LED Displaystr. 115x90x105mm Notstromfunktion (ab 80V ca.20 Prozent Helligkeit), reversibler Überhitzungsschutz, dimmbar (Phasenanschnittsund Phasenabschnittsdimmer), IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m), Einscheibensicherheitsglas, rostfreier Bügel

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



#### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	ja
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	sonstige
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







## **Datenblatt**




Artikel-Nr · 39293

Betriebsgerät:         LED-Betriebsgerät stromgesteuert           Mit Betriebsgerät:         ja           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung 1-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Phase-button:         nein           Dimmung Tipush-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         nein           Reflektor:         mein           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung: </th <th>Artikel-Nr.: 39293</th> <th></th>	Artikel-Nr.: 39293	
Betriebsgerät:         LED-Betriebsgerät stromgesteuert           Mit Betriebsgerät:         ja           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung 1-10 V:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung Netzellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzellerspezifisch:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Tigbee:         nein           Befektor:         nein           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteiler:         ohne	Oberfläche gebürstet:	nein
Mit Betriebsgerät:         ja           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung 1-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DMS:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Jüpsee:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung jüpsee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           One Dimming mit Push-button:         nein           One Dimming mit Push-button:         nein           Ohne Dimming mit Push-button:         nein           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtverteilung:         symmetrisch           Schutzart (IP):         IS6	Spannungsart:	AC
Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMS:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung RF:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmung mit Push-button:         nein           Cheelektor:         matt           Lichtverteilurg:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtvatritt:         direkt           Schutzart (IP):         1P65           Schutzart (IP):         1P65           Schutzart (IP):         10 W           Max. Systemleistung:	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Dimmung Dimester (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Onne Dimmung mit Push-button:         nein           Chetverteiler:         nein           Lichtverteiler:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend > 80°           Lichtvatstritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP65           Schutzart (IP):         10 W           Max. Systemleistung:         10 W           Lichtfarbe:         gelb	Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung DALI:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Poorgrammierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         nein           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilurg:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP65           Schutzklasse:         I           Geignet für Lampenleistung:         10 W           Max. Systemleistung:         10 W           Lichtfarbe:         gelb	Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenanschnitt:         ja           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung Dimmung Tim Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         nein           Reflektor:         matt           Lichtverteilurg:         ohne           Lichtverteilurg:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP65           Schutzklasse:         I           Geignet für Lampenleistung:         10 W           Max. Systemleistung:         10 W	Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenanschnitt:         ja           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         nein           Reflektor:         matt           Lichverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtaustritt:         direkt           Schutzkalasse:         I           Geeignet für Lampenleistung:         10 W           Max. Systemleistung:         10 W           Lichtfarbe:         gelb	Dimmung DALI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenanschnitt:         ja           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         nein           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP65           Schutzklasse:         I           Geeignet für Lampenleistung:         10 W           Max. Systemleistung:         10 W           Lichtfarbe:         gelb	Dimmung DMX:	nein
Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         ja           Dimmung Phasenanschnitt:         ja           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung RF:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         nein           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Ausstrahlungswinkel:         extrem breitstrahlend >80°           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP65           Schutzklasse:         I           Geignet für Lampenleistung:         10 W           Max. Systemleistung:         10 W           Lichtfarbe:         gelb	Dimmung DSI:	nein
Dimmung Nerstellerspezifisch:neinDimmung Phasenabschnitt:jaDimmung Phasenanschnitt:jaDimmung Programmierbar:neinDimmung RF:neinDimmung Sine Wave Reduction:neinDimmung Zigbee:neinDimmung Mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:neinReflektor:mattLichtverteller:ohneLichtvertellung:symmetrischAusstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°Lichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP65Schutzklasse:IGeignet für Lampenleistung:10 WMax. Systemleistung:10 WLichtfarbe:gelb	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:     nein       Dimmung Phasenabschnitt:     ja       Dimmung Phasenanschnitt:     ja       Dimmung Pogrammierbar:     nein       Dimmung RF:     nein       Dimmung Sine Wave Reduction:     nein       Dimmung Touch and Dim:     nein       Dimmung Zigbee:     nein       Dimmung mit Push-button:     nein       Ohne Dimmfunktion:     nein       Reflektor:     matt       Lichtverteiler:     ohne       Lichtverteilung:     symmetrisch       Ausstrahlungswinkel:     extrem breitstrahlend >80°       Lichtaustritt:     direkt       Schutzart (IP):     IP65       Schutzlasse:     I       Geeignet für Lampenleistung:     10 W       Max. Systemleistung:     10 W       Lichtfarbe:     gelb	Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:jaDimmung Phasenanschnitt:neinDimmung RF:neinDimmung Sine Wave Reduction:neinDimmung Touch and Dim:neinDimmung Tigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:neinReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischAusstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°Lichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP65Schutzart (IP):10 WMax. Systemleistung:10 WMax. Systemleistung:10 WLichtfarbe:gelb	Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:  Dimmung programmierbar:  Dimmung RF:  Dimmung Sine Wave Reduction:  Dimmung Touch and Dim:  Dimmung Zigbee:  Dimmung Tigbee:  Dimmung mit Push-button:  Ohne Dimmfunktion:  Reflektor:  Ichtverteiler:  Ichtverteiler:  Ichtverteilung:  Ausstrahlungswinkel:  Lichtvartill:  Schutzart (IP):  Schutzart (IP):  Schutzart Gir Lampenleistung:  Max. Systemleistung:  Max. Systemleistung:  Jeb  Jeb  Jeb  Jeb  Jeb  Jeb  Jeb  Je	Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung programmierbar:  Dimmung RF:  Dimmung Sine Wave Reduction:  Dimmung Touch and Dim:  Dimmung Zigbee:  Dimmung Tigbee:  Dimmung mit Push-button:  Ohne Dimmfunktion:  Reflektor:  Lichtverteiler:  Lichtverteilung:  Ausstrahlungswinkel:  Lichtsatritt:  Schutzart (IP):  Schutzart (IP):  Schutzart Gipel amenden student stud	Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung RF:neinDimmung Sine Wave Reduction:neinDimmung Touch and Dim:neinDimmung Zigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:neinReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischAusstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°Lichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP65Schutzart (IP):IP65Schutzklasse:IGeeignet für Lampenleistung:10 WMax. Systemleistung:10 WLichtfarbe:gelb	Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung Sine Wave Reduction: Dimmung Touch and Dim: Dimmung Zigbee: nein  Dimmung mit Push-button: nein  Ohne Dimmfunktion: nein  Reflektor: matt  Lichtverteiller: ohne  Lichtverteillung: symmetrisch  Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°  Lichtaustritt: direkt  Schutzart (IP): Schutzart (IP): Schutzart (IP): Schutzart (IP): Geeignet für Lampenleistung: Max. Systemleistung: 10 W  Max. Systemleistung: gelb	Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung Touch and Dim:neinDimmung Zigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:neinReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischAusstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°Lichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP65Schutzklasse:IGeeignet für Lampenleistung:10 WMax. Systemleistung:10 WLichtfarbe:gelb	Dimmung RF:	nein
Dimmung Zigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:neinReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischAusstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°Lichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP65Schutzklasse:IGeeignet für Lampenleistung:10 WMax. Systemleistung:10 WLichtfarbe:gelb	Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung mit Push-button:  Ohne Dimmfunktion:  Reflektor:  Itichtverteiler:  Lichtverteilung:  Ausstrahlungswinkel:  Lichtaustritt:  Schutzart (IP):  Schutzklasse:  I  Geeignet für Lampenleistung:  Max. Systemleistung:  Lichtfarbe:  Inein  mett  mett  ohne  symmetrisch  extrem breitstrahlend >80°  direkt  lichte  IP65  Schutzklasse:  I  Geeignet für Lampenleistung:  10 W  gelb	Dimmung Touch and Dim:	nein
Ohne Dimmfunktion: Reflektor: matt Lichtverteiler: ohne Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend > 80° Lichtaustritt: direkt Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse: I Geeignet für Lampenleistung: 10 W Max. Systemleistung: 10 W Lichtfarbe: gelb	Dimmung Zigbee:	nein
Reflektor: matt Lichtverteiler: ohne Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80° Lichtaustritt: direkt Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse: I Geeignet für Lampenleistung: 10 W Max. Systemleistung: 10 W Lichtfarbe: gelb	Dimmung mit Push-button:	nein
Lichtverteiler:  Lichtverteilung:  Ausstrahlungswinkel:  Lichtaustritt:  Schutzart (IP):  Schutzklasse:  I  Geeignet für Lampenleistung:  Max. Systemleistung:  Lichtfarbe:  ohne  symmetrisch  extrem breitstrahlend >80°  direkt  lichtekt  IP65  Schutzklasse:  I  UW  Lichtfarbe:  gelb	Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteilung: symmetrisch  Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°  Lichtaustritt: direkt  Schutzart (IP): IP65  Schutzklasse: I  Geeignet für Lampenleistung: 10 W  Max. Systemleistung: 10 W  Lichtfarbe: gelb	Reflektor:	matt
Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80° Lichtaustritt: direkt  Schutzart (IP): IP65  Schutzklasse: I  Geeignet für Lampenleistung: 10 W  Max. Systemleistung: 10 W  Lichtfarbe: gelb	Lichtverteiler:	ohne
Lichtaustritt: direkt  Schutzart (IP): IP65  Schutzklasse: I  Geeignet für Lampenleistung: 10 W  Max. Systemleistung: 10 W  Lichtfarbe: gelb	Lichtverteilung:	symmetrisch
Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse: I Geeignet für Lampenleistung: 10 W Max. Systemleistung: 10 W Lichtfarbe: gelb	Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:  Geeignet für Lampenleistung:  Max. Systemleistung:  10 W  Lichtfarbe:  gelb	Lichtaustritt:	direkt
Geeignet für Lampenleistung: 10 W Max. Systemleistung: 10 W Lichtfarbe: gelb	Schutzart (IP):	IP65
Max. Systemleistung: 10 W Lichtfarbe: gelb	Schutzklasse:	I
Lichtfarbe: gelb	Geeignet für Lampenleistung:	10 W
-	Max. Systemleistung:	10 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 350 lm	Lichtfarbe:	gelb
	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	350 lm

Seite 2/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







# **Datenblatt**



Breite:	90 mm
Höhe/Tiefe:	105 mm
Länge:	115 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	35 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	ja

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





