


LED Hallenstrahler Highbay
340x181mm 110° 100-277VAC 150W
25500Lm 4000K BWM dimmbar

Artikel-Nr.: 39501

LED Hallenstrahler Highbay 340x181mm 110° Highbay Strahler mit schwarzem Gehäuse, SMD 2835 Markendiode, AC 100-277 Volt, Sosen Netzteil dimmbar, Kabelanschluss, integrierter Bewegungssensor, intelligente Steuerung, Erfassungsbereich: ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	ja
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC/DC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt



Artikel-Nr.: 39501

Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	150 W
Max. Systemleistung:	150 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	25500 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	181 mm
Höhe/Tiefe:	340 mm
Länge:	181 mm
Polzahl:	2
Anschlussart:	sonstige
Leuchtenlichtausbeute:	170 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Ohne Dimmfunktion:	nein

