

Electronic Transformator 95x41,5x27,5mm für Halogenlampen oder Standard LED 12VAC 0-60W

Dimmbar nur bei Halogenlampen, bei Verwendung als LED-Trafo max. 50 Prozent der angegebenen Leistung möglich, funktioniert ab 0 W, keine Mindestlast nötig. Kurzschluss-, Überlastung-, Thermoschutz. ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

| | |
|--|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | ja |
| Dimmung herstellerspezifisch: | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | ja |
| Dimmung Zigbee: | ja |
| Dimmung mit Push-button: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Gehäuse: | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja |



Datenblatt



Artikel-Nr.: 58491



Datenblatt



Artikel-Nr.: 58491

| | |
|-------------------|---------|
| Ausgangsleistung: | 60 W |
| Länge: | 95 mm |
| Breite: | 41,5 mm |
| Höhe: | 27,5 mm |

