


LED Ein-/Aufbau Panel quadrat. 227x35mm, dimmbar 230V 18W 1440Lm 3000/4000/6000K 120° IP20 weiß

LED Ein-/Aufbau Panel quadrat. 227x35mm, dimmbar LED Ein- und Aufbaupanel ALL-IN-ONE, 3 Lichtfarben zwischen warm-, neutral- und tageslichtweiß einstellbar, alle Lichtfarben dimmbar Quecksilbergehalt (mg): 0 ...




Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 104 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung herstellereigentlich: | ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP20 |



Artikel-Nr.: 90145



Artikel-Nr.: 90145

| | |
|--|---------|
| Schutzklasse: | II |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 18 W |
| Max. Systemleistung: | 18 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 80 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1440 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Breite: | 227 mm |
| Höhe/Tiefe: | 35 mm |
| Länge: | 227 mm |
| Außendurchmesser: | 227 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt: | ja |

