Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1165x75x81mm 220-240V 24-40W 140Lm/W 4000K 120° IP66/IK10

Artikel-Nr.: 90377

LED Wannenleuchte IP66, PowerSwitch 24-40W, Power Switch, 5-polig durchverdrahtet, integrierter austauschbarer Driver, robustes PMMA Gehäuse, austauschbare LED mit PC Cover, beidseitig 5x2-polige Federklemme, Anschlussmöglichkeit durch ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Mit Betriebsgerät:	ja
Austauschbares Betriebsgerät:	ja
Dimmung Touch and Dim:	
Dimmung Zigbee:	
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	52000 h
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	II

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Datenblatt

Artikel-Nr.: 90377

Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	39 W
Leuchtenlichtausbeute:	143
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5600 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Länge:	1165 mm
Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:	5
Anschlussart:	sonstige
Breite:	75 mm
Höhe/Tiefe:	81 mm
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK10

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de