
## **Datenblatt**



## LED Arbeitsleuchte 388x100x342mm 5mKabel 230V 40W 4000Lm 5000K 100°

Artikel-Nr.: 46282

LED Arbeitsleuchte 388x100x342mm 5mKabel Scheinwerfer mit 252 LED in schmaler Bauform mit praktischem Tragegriff, schlagfestes Polycarbonat, für jede Arbeit sowie Baustellen-Einsatz geeignet, kühles weißes Licht ...



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

, ii s aaa = aaa a aa a aa a aa aa aa aa aa aa	
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	gelb
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 46282

ALLIKEI-INI 40282		
Reflektor:	matt	
Lichtverteiler:	sonstige	
Lichtverteilung:	symmetrisch	
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°	
Lichtaustritt:	direkt	
Schutzart (IP):	IP54	
Schlagfestigkeit:	IK08	
Schutzklasse:	I	
Geeignet für Lampenleistung:	40 W	
Max. Systemleistung:	40 W	
Lichtfarbe:	weiß	
Farbtemperatur:	5000 K	
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	
Lichtstrom:	4000 lm	
Leistungsfaktor:	0,9	
Breite:	342 mm	
Höhe/Tiefe:	100 mm	
Länge:	388 mm	
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein	
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W	
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F	

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





