


# Datenblatt

## LED Displaystrahler 350x413x63mm Gehäuse:schwarz 100-240VAC 120- 269VDC 240W 26400 5700K 120°

Artikel-Nr.: 90238

LED Displaystrahler 350x413x63mm Gehäuse:schwarz Strahler mit flacher Bauform, AW 120 Grad, schwarzes Gehäuse inkl. Blendschutzglass, inkl. Entlüftungsventil, 0,5-m-Anschlusskabel Quecksilbergehalt (mg): 0



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage:           | ja                     |
| Geeignet für Einbaumontage:           | nein                   |
| Geeignet für Wandmontage:             | ja                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage:        | ja                     |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage:    | nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage:            | nein                   |
| Geeignet für Seilsystem:              | nein                   |
| Verstellbarkeit:                      | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                   |
| Mit Lichtsensor:                      | nein                   |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                      |
| Fassung:                              | sonstige               |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Kunststoff             |
| Oberflächenschutz:                    | kunststoffbeschichtet  |
| Gehäusefarbe:                         | schwarz                |
| Spannungsart:                         | AC/DC                  |



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 90238

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ohne Dimmfunktion:   | ja                         |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:   | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:   | direkt                     |
| Schutzart (IP):  | IP65                       |
| Schutzart (NEMA):  | sonstige                   |
| Schlagfestigkeit:  | IK08                       |
| Schutzklasse:  | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 240 W                      |
| Max. Systemleistung:   | 240 W                      |
| Lichtfarbe:  | weiß                       |
| Farbtemperatur:  | 5700 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89                      |
| Lichtstrom:  | 24600 lm                   |
| Leistungsfaktor:   | 0,5                        |
| Breite:  | 380 mm                     |
| Höhe/Tiefe:  | 97 mm                      |
| Länge:   | 415 mm                     |
| Leuchtenlichtausbeute:   | 110 lm/W                   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                     | SDCM6                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E                          |

