


# Datenblatt

## LED-Panel 300x300x10mm 32x Samsung 5630 100-240VAC 10W 700Lm 3000K 100°

Artikel-Nr.: 53462

Extra flache Bauform mit Alurahmen, ideal für Hintergrundbeleuchtung, lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand, ideal zur Montage an schwer zugänglichen Orten. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25000 ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	weiß
Spannungsart:	DC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 53462

Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	10 W
Max. Systemleistung:	10 W
Leuchtenlichtausbeute:	70 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	700 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,5
Breite:	295 mm
Höhe/Tiefe:	11,5 mm
Länge:	295 mm
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	1,5 mm <sup>2</sup>
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

