## **Datenblatt**



## LED Deckenleuchte Ø330x55mm 230V 24W/840 2050Lm 4000K 120° IP65

Artikel-Nr.: 90169

LED Deckenleuchte Ø330x55mm Flackerfreie LED Wand- oder Deckenleuchte, UV beständig, Polycarbonat-Abdeckung mit hoher Schlagfestigkeit und Strahlwasserschutz für flexible Installation im Innenoder Außenbereich, inkl. Leuchtklemmen ...





## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	12
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 90169

ALLIKEI-IVI 30103	
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	14 W
Max. Systemleistung:	24 W
Leuchtenlichtausbeute:	85 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2050 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,5
Breite:	330 mm
Höhe/Tiefe:	55 mm
Außendurchmesser:	330 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





