

# Datenblatt

## LED Notleuchte 338x176x110mm grau 220-240 VAC/DC 3W/840 393Lm 4000K 80° EX IP66

Artikel-Nr.: 90857



Notleuchte zur Aufsteck- u. Hängemontage, ATEX 22, PC Gehäuse grau RAL7035, EPDM Dichtung, IK10. Notbeleuchtung 1h bei 2.4W.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig. ...

### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Sicherheitsleuchte

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau
Überwachungseinrichtung:	ohne
Mit Fernbedienung:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:	7035
Gehäusefarbe:	grau
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Nennspannung:	230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Schutzart (IP):	IP66
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK10
Farbtemperatur:	4000 K
Nennbetriebsdauer:	1 h
Breite:	110 mm
Höhe/Tiefe:	176 mm



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 90857

Länge:	338 mm
Max. Systemleistung:	3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	320 lm
Bemessungsliebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	90000 h
Mit Piktogramm:	ja
Spannungsart:	AC/DC
Schutzklasse:	I

