Datenblatt



LED Displaystr. 240x200x59mm 100-240VAC 50W 120° grün (ca.520-540nm)

Artikel-Nr.: 90285

LED Displaystr. 240x200x59mm Strahler mit grüner Lichtfarbe, flaches Design, DC-Kompatibilität 120-269V

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

/ # * 4 4 5 5 1 4 5 1 5 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4		
Geeignet für Aufbaumontage:	ja	
Geeignet für Wandmontage:	ja	
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja	
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	
Mit Leuchtmittel:	ja	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	
Gehäusefarbe:	schwarz	
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	
Spannungsart:	AC	
Mit Betriebsgerät:	ja	
Ohne Dimmfunktion:	ja	
Lichtverteiler:	sonstige	
Lichtverteilung:	symmetrisch	
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°	
Lichtaustritt:	direkt	
Schutzart (IP):	IP65	
Schlagfestigkeit:	IK08	
Geeignet für Lampenleistung:	50 W	
Max. Systemleistung:	50 W	
Lichtfarbe:	grün	

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90285

Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	220 mm
Höhe/Tiefe:	59 mm
Länge:	240 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:	80 lm/W

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





