

LED-Einbaustrahler 105x35 EinbauØ90mm 6,5W 850Lm 2700/4000/6000K 36° schwenkbar weiß

CCT LED Downlight, 2.700/4000 oder 6.000K einstellbar, 90° schwenkbare
Lichteinheit, Einbaumaß: ø90mm. Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Oberfläche gebürstet:	nein
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Schutzart (NEMA):	sonstige



Artikel-Nr.: 32784



Artikel-Nr.: 32784

Schutzklasse:	II
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Polzahl:	2
Anschlussart:	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Lichtstrom:	850 lm
Lichtstärke:	1300 cd
Leistungsfaktor:	0,5
Geeignet für Lampenleistung:	6,5 W
Max. Systemleistung:	6,5 W
Außendurchmesser:	105 mm
Einbaudurchmesser:	90 mm
Höhe/Tiefe:	35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	800 lm
Leuchtenlichtausbeute:	123 lm/W
Nennstrom:	52 mA
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	17000 h

