Datenblatt



LED Schaltnetzteil 171x61,5x36,8mm 90-305VAC/24VDC max.40W IP65, HLG-40H-24A



LED Schaltnetzteil 171x61,5x36,8mm Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 24VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, IP65, ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

| Geeignet für Außengebrauch: | ja |
|---|---------------|
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | ja |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Gehäuse: | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom: | ja |
| | |

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 54762









Datenblatt



Artikel-Nr.: 54762

| Geeignet für Konstantspannung: | ja |
|--|---------|
| Ausgangsspannung: | 24 V |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja |
| Ausgangsleistung: | 40 W |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | I |
| Länge: | 171 mm |
| Breite: | 61,5 mm |
| Höhe: | 36,8 mm |

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





