## **Datenblatt**



## LED UV-Strahler 210x180x250mm schwarz mit E27 Fassung, inkl. 5W LED Röhre uv-aktiv

Artikel-Nr.: 31707

LED UV-Strahler 210x180x250mm schwarz Strahler mit E27-Sockel inklusive 5W-UV-LED (1 x SMD 5W UV, homogene Farbmischung, 396 nm), robustes Metallgehäuse mit Montagebügel, hochwertiger Reflektor, anschlussfertig ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Art des Zabenors, Ersacztens. Bowningha strainen hadren	
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	E27
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige
Oberflächenschutz:	sonstige
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberfläche gebürstet:	nein

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 31707

AI LIKEFINI 51707	
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Max. Systemleistung:	60 W
Lichtfarbe:	sonstige
Breite:	210 mm
Höhe/Tiefe:	250 mm
Länge:	180 mm
Außendurchmesser:	210 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





