


Datenblatt

LED-Downlight Ø68mm EinbauØ63mm 12VAC/DC 2W 125Lm 3000K 110° matt IP65

Artikel-Nr.: 90053

LED-Downlight Ø68mm EinbauØ63mm Weiß ist eine Farbe, die geradezu universal eingesetzt werden kann, wobei es egal ist, ob es dabei um einen bestimmten Stil geht ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	12 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°



Datenblatt



Artikel-Nr.: 90053

Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	III
Geeignet für Lampenleistung:	2 W
Max. Systemleistung:	2 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	125 lm
Höhe/Tiefe:	27 mm
Außendurchmesser:	68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	27 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G

