Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

Single-LED 10x25mm Ba9s 20-28VAC/DC gelb mit Brückengleichrichter



Artikel-Nr.: 35344

Single-LED 10x25mm Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Single-LED

Farbe:	gelb
Lichtstrom:	0,03 lm
Nennspannung:	28 V
Spannungsart:	AC/DC
Nennstrom:	15 mA
Leistungsaufnahme:	0,4 W
Durchmesser:	10 mm
Länge:	25 mm
Ausstrahlungswinkel:	20 °
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0,44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h

Letzte Aktualisierung am: 14.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de