Datenblatt




LED-Kompaktlampe 30x220mm 2G7 220-240V 5W 730Lm 6500K 270°

Artikel-Nr.: 34432

LED Kompaktröhre mit 60 SMD LED hinter opaler Abdeckung. Hohe Lichtintensität, vergleichbar mit herkömmlicher PLS11W. Quecksilbergehalt (mg): 0





Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Lampenleistung:	5 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	730 lm
Lampenlichtausbeute:	146 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	6500 K
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	270 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Ohne Dimmfunktion:	ja
Durchmesser:	30 mm
Länge:	220 mm
Schutzart (IP):	IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	15000

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 34432

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Sockel:	2G7
Leistungsfaktor:	0,9

Seite 2 / 2 Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025





