


# Datenblatt

## LED-gedrehte Kerze Filament 35x100mm E14 230VAC 4W/922 350Lm 2200K klar dimmbar

Artikel-Nr.: 34582

LED-gedrehte Kerze Filament 35x100mm Gedrehte Glas-Kerzenlampe mit LED-Filament Technik, gemütliches Licht dank Retro-Optik und besonders warmweißer Lichtfarbe, vergleichbar mit einer herkömmlichen 25W-Glühlampe. Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

|  |                  |
|--|------------------|
| Nennspannung:                                  | 230 V            |
| Leistungsfaktor:                               | 0,9              |
| Lampenleistung:                                | 4 W              |
| Spannungsart:                                  | AC               |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 90-100           |
| Lampenform:                                    | Kerze            |
| Filamentlampe:                                 | ja               |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K |
| Sockel:  | E14              |
| Farbe:   | weiß             |
| Farbtemperatur:                                | 2200 K           |
| Gehäusefarbe:                                  | farblos          |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 360 °            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM6            |
| Durchmesser:                                   | 35 mm            |
| Länge:   | 100 mm           |
| Schutzart (IP):                                | IP20             |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige         |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh            |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 25000 h          |



# Datenblatt



Artikel-Nr.: 34582

|  |         |
|--|---------|
| Fernbedienung möglich:                               | nein    |
| Mit Fernbedienung:                                   | nein    |
| Dimmung Phasenabschnitt:                             | ja      |
| Dimmung Phasenanschnitt:                             | ja      |
| Ohne Dimmfunktion:                                   | nein    |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F       |
| Lichtstrom:  | 350 lm  |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 50000   |
| Lampenlichtausbeute:                                 | 87 lm/W |

