

LED Displaystrahler 360x472x60mm
IP65 240V 200W 17000-21000Lm
2200-6500K RGB CCT Zigbee

Artikel-Nr.: 90774

LED Displaystrahler 360x472x60mm IP65 Smarter LED Flutlichtstrahler, ZigBee-Standard, herstellerübergreifend vernetzbar, steuerbar über Fernbedienung, App- oder Sprachsteuerung, kein Dauerbetrieb (maximal 10h), Montage 6-10 m Höhe Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Reflektor:	matt



Artikel-Nr.: 90774

Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK07
Geeignet für Lampenleistung:	200 W
Max. Systemleistung:	200 W
Lichtfarbe:	RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Leistungsfaktor:	0,9
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Breite:	360 mm
Höhe/Tiefe:	60 mm
Länge:	472 mm
Notstromversorgung integriert:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	105 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:	ja
Kompatibel mit Google Assistant:	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E

