Datenblatt



LED Hallenstrahler Highbay Ø280x185mm 90-305VAC 127-431VDC 100W 12000Lm 6000K 60°

Artikel-Nr.: 39360

LED Hallenstrahler Highbay Ø280x185mm LED Hallentiefstrahler- DC kompatibel (127-431 V DC), idealer Ersatz bei bestehenden Anlagen mit Metalldampf Hallentiefstrahlern, Einsatz in Lichtpunkthöhen von ca. 5-15

•••

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:neinGeeignet für Einbaumontage:neinGeeignet für Wandmontage:neinGeeignet für Pendelaufhängung:jaGeeignet für Deckenmontage:neinGeeignet für Traversenmontage:neinGeeignet für Podest-/Bodenmontage:neinGeeignet für Stromschienenmontage:neinGeeignet für Sellsystem:neinVerstellbarkeit:nicht verstellbarMit Bewegungsmelder:neinMit Lichtsensor:neinLeuchtmittel:LED nicht austauschbarMit Leuchtmittel:jaGeeignet für Anzahl der Lichtquellen:1Fassung:ohneGehäusefarbe:schwarzSpannungsart:AC/DCBetriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuertMit Betriebsgerät:ja		
Geeignet für Wandmontage: Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Deckenmontage: Ja Geeignet für Deckenmontage: Ja Geeignet für Traversenmontage: Geeignet für Traversenmontage: Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Inein Geeignet für Stromschienenmontage: Inein Geeignet für Klemmmontage: Inein Geeignet für Seilsystem: Inein Geeignet für Seilsystem: Inein Mit Bewegungsmelder: Inein Mit Lichtsensor: Inein Mit Lichtsensor: Inein Mit Leuchtmittel: IED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: Ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: Gehäusefarbe: Schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Traversenmontage: nein Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Geeignet für Stellsystem: nein Geeignet für Stellsystem: nein Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Mit Lichtsensor: Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: fassung: Gehäusefarbe: Schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED Detriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Traversenmontage: nein Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Stellsystem: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Gehäusefarbe: Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage: Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Geeignet für Seilsystem: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Geeignet für Stromschienenmontage: Geeignet für Klemmmontage: Geeignet für Klemmmontage: nein Geeignet für Seilsystem: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: Ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED nein Leuchtmittel: LED nein L	Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage: Geeignet für Klemmmontage: nein Geeignet für Seilsystem: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Gehäusefarbe: Schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: Lein Mein nein LED nicht austauschbar L	Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage: Geeignet für Seilsystem: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED nein LED nein LED nicht austauschbar LED nicht	Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem: Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: Ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Klemmmontage:	nein
Mit Bewegungsmelder: Mit Lichtsensor: Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: Ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: Ohne Gehäusefarbe: Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: Inein Nein Nein LED nicht austauschbar Ja AC/DC LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Seilsystem:	nein
Mit Lichtsensor: Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Leuchtmittel: Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: Ohne Gehäusefarbe: Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: Ja All All All Betriebsgerät stromgesteuert Ja All All LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Fassung: ohne Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe: schwarz Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Spannungsart: AC/DC Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Fassung:	ohne
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Gehäusefarbe:	schwarz
	Spannungsart:	AC/DC
Mit Betriebsgerät: ja	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
	Mit Betriebsgerät:	ja

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr · 39360

Artikel-Nr.: 39360	
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	100 W
Max. Systemleistung:	100 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	12000 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	280 mm

Seite 2/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Höhe/Tiefe:	185 mm
Länge:	280 mm
Außendurchmesser:	280 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





