


LED Displaystrahler 240x278x84mm
220-240VAC 100W 14000Lm 4000K
120x90° schwarz

Artikel-Nr.: 90804

LED Displaystrahler 240x278x84mm robuste und dennoch elegante Bauweise, ideal für Haus- und Hallenfronten oder auf Mastanlagen, wechselbare und extrem schlagzähe Linsen-Optiken mit asymmetrischem Abstrahlungswinkel von ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	100 W
Max. Systemleistung:	100 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89



Artikel-Nr.: 90804

Lichtstrom:	14000 lm
Leistungsfaktor:	0,95
Breite:	240 mm
Höhe/Tiefe:	84 mm
Länge:	278 mm
Leuchtenlichtausbeute:	140 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

